

# 电子密度计系列

- 一键操作，快速读取密度等数值
- 采用美国原装进口镀金陶瓷传感器，测试更精准
- 固体、液体、粉体皆可测量



品质更有保障，服务更加完善

**AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪**，采用阿基米德浮力法原理，快速读取液体相对密度、浓度，符合根据 GB/T13531、T5526、T5009、GB/T611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。

**AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪**适用于：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷等相似状态液体皆可测量。

主要针对：化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。

**AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪**功能特点：

- 1•采用美国进口镀金陶瓷电容传感器；
- 2•可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重；
- 3•密度直读，减取烦琐的计算；
- 4•标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机；
- 5•全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能；
- 6•只需 50CC、快速读取液体相对密度、浓度值；
- 7•蓝色背光液晶显示；
- 8•挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量（选购相关配件）。

**AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪**操作步骤：

- ①、用挂钩将砝码放入烧杯内，再将待测液体倒入烧杯中，把烧杯放至密度计支撑板上，再将挂钩挂至测量架上，稳定后按“Zero”键扣除重量。
- ②、用挂钩将砝码勾起挂至测量架上，待稳定后按“Memory”键记忆重量，便立即直接显示所测液体的密度。按“F”键切换数值，依次显示所测液体的密度、浓度。

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

TECHNICAL PARAMETER



## AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪技术参数：

型号：	AKD-310G
样品量程范围：	0.005—310g
密度测量范围：	0.001—2.200g/cm <sup>3</sup>
密度解析度：	0.001g/cm <sup>3</sup>
浓度范围：	0.1%—100%
测试种类：	氨水、化工溶液、食品饮料、水产养殖、漱口水、药剂、添加剂等一切有流动性液体
品牌：	艾科瑞德
屏幕显示：	蓝色背光液晶显示
参数设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定
主机配件：	主机一台、测量台一个、测量架一个、电源适配器一个、烧杯两个、玻璃砝码两个、挂钩两个、防风罩一组、100g 校准砝码一个、说明书一本、合格证一个
测量时间：	一键操作，约 2s
测试数据：	密度、相对浓度
重量：	约 6.5KG

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION



## AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪产品规格：

名称：	AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪
型号：	AKD-310G
适用于：	化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室等
原理：	根据 GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。

MATTERS NEEDING ATTENTION

注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION



## AKD-310G 液体相对密度、浓度测试仪售后注意事项：

自购买之日起享受三年免费质保，终身维护；  
7天无理由退换，24小时即时响应；  
一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；  
全国免费咨询热线：0514-86444144。





**扬州艾科瑞德仪器仪表有限公司**

全国销售热线：0514-86444144

传真：0514-86444144

官方网址：[www.aikeruide.com](http://www.aikeruide.com)

企业地址：扬州江都区大桥镇工业园新城路1号



扫一扫

关注“艾科瑞德”